

ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE

Verpackungsanforderungen

- ☐ Kofferraumauskleidung
- ☐ heckklappenabdeckung

Jede Hatchbag-Kofferraumauskleidung wurde für ein bestimmtes Fahrzeug entwickelt. Da jedes Fahrzeug unterschiedlich ist, variiert auch die Montagemethode von Fahrzeug zu Fahrzeug. Diese Hinweise sind ALLGEMEINE Richtlinien für die verschiedenen Befestigungsmethoden.



Hatchbag-Kofferraumauskleidungen sind dazu ausgelegt, sich den Konturen des Teppichs im Ladebereich Ihres Fahrzeugs anzupassen

Wir arbeiten „Haken-Klettbander“ in das Material der Kofferraumauskleidung ein – die Klettband-Laschen heften sich direkt an den Teppich im Ladebereich Ihres Fahrzeugs.

ABER

Einige Fahrzeuge weisen eine **Kombination** aus Teppich-, Kunststoff- und Metallverkleidungen auf. Für diese Fahrzeuge bieten wir selbsthaftende „Schlaufen-Klettbander“ an. Diese Bänder werden an der Kunststoff-/Metallverkleidung des Fahrzeugs angebracht. Die Kofferraumauskleidung heftet sich dann an die selbsthaftenden Bänder.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. In den meisten Fällen kann sie später wieder angebracht werden.
- Stellen Sie die Bodenhöhe gegebenenfalls passend zu Ihrer Bestellung ein.
- Stellen Sie die Sitze gegebenenfalls entsprechend den Spezifikationen Ihrer Bestellung ein
- Legen Sie die Kofferraumauskleidung mit dem Hatchbag-Logo bei den Rücksitzen in den Kofferraum. Glätten Sie die Unterseite, damit sie sich gut an die Kanten anpasst.
- Bitte beachten Sie: Wenn Ihr Auto vollständig für Klettverschlüsse geeignet ist, können Sie den nächsten Schritt mit Autoglym überspringen, da Sie keine Kunststoffoberflächen vorbereiten müssen.



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden, währenddessen nicht berühren.



MONTAGE

NUR KLETTBANDGEEIGNETER TEPPICH

UNTERTEIL

- Die Klettbänder haften direkt am Teppich.

VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil.

Haken/Schlaufen

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.



Elastisch/Gummizug

- Wenn elastische Schlaufen oder Gummiseile in das Vorderteil des Hatchbags eingenäht sind, können diese an passenden Stellen am Rücksitz befestigt werden.



RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

You **MUST** unfasten the hook fasteners + the headrest straps before you recline the rear seat uppers. (*Please refer to REAR PLUS / SPLIT options on website to see details*)

SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Teils haftet direkt am Teppich.



SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Optionale Extras hinzufügen - bitte beachten

- Falls Sie einen Rücksitz Plus oder geteilter Rücksitz Option bestellen dann bitte beachten, wenn Sie die Rücksitze umklappen werden dann ganz oben wäre eine kleine Lücke ausgesetzt. Einen Rücksitzschoner oder den verlängerung der Kofferraumauskleidung wurde diese Lücke bedecken.
- Falls Sie einen Stoßtangenschutz, Rücksitzschoner oder verlängerung der Kofferraumauskleidng später bestellen möchten, dann müssen Sie den Schlaufen-Klettband selber an den Kofferraumschutz befestigen, anstatt den Schlaufen-Klettband an den Kofferraumschutz genäht werden.

OPTIONAL EXTRAS

Please note the following photos are non-specific to your vehicle

Schritte 5a. Sitzschoner und maßgeschneiderter Sitzschoner

- Der maßgeschneiderter Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 2)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 3)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 4)



Schritte 5b Heckklappenabdeckung



Entfernen Sie der Laderraumabdeckung. .

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

- Sie können der Laderraumabdeckung mit drei Schlitzes ersetzen.

Schritte 5c Stoßtangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßtangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßtangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritt 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

