

## BMW 2er ACTIVE TOURER ab 2014

Unser Nr.: H0596

### VERPACKUNGSANFORDERUNGEN

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG  
Keine selbsthaftenden Klettbänder erforderlich
- HECKKLAPPENABDECKUNG  
Mindestens 15 selbsthaftende Schlaufen-  
Klettbänder



BILD: Geteilter Rücksitz, vorbereitet für den Stossstangenschutz

### VORBEREITUNG

Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen mit der gewählten Neigung – ZURÜCKGESCHOBEN N

#### "ZURÜCKGESCHOB"

Stellen Sie dem Rücksitz  
hinten



Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen „GENEIGT“



Die Kofferrraumauskleidung ist nicht für  
andere gewünschte Sitzposition konzipiert

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung/Hutablage. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

## UNTERTEIL

- Einfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Positionieren Sie die Unterlage so, dass sie sich gut einfügt.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



## VORDERTEIL

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück



## RÜCKSITZ PLUS VERSIONEN

- **LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN; BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN.**

(Siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Webseite für detaillierte Fotos).



## SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Teils haftet direkt am Teppich.



Die Kofferraumauskleidung ist für das Ablagenetz im Kofferraum hergestellt.



SEITE Version - Geteilter Rücksitz, vorbereitet für den Stoßtangenschutz

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

## OPTIONALE EXTRAS

### SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet wurde.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



### STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



### HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

